

Origo™ Arc 420/450

Retificadores para soldadura con
electrodos revestidos



Origo™ Arc 420/450



Retificadores para soldadura com eletrodos revestidos

Características Técnicas		
Frequência da rede 60 Hz	Origo™ Arc 420	Origo™ Arc 450
Faixa de Corrente / Tensão	70 A / 22 V - 420 A / 36 V	65 A / 22 V - 450 A / 38 V
Tensão em Vazio	80 V	80 V
Cargas Autorizadas	185 A / 27 V @ 100% 240 A / 29 V @ 60% 420 A / 36 V @ 20%	230 A / 29 V @ 100% 300 A / 32 V @ 60% 450 A / 38 V @ 30%
Tensão de Alimentação	220 / 380 / 440 V - 60 Hz	220 / 380 / 440 V - 60 Hz
Potência Aparente	33 kVA	37 kVA
Frequência da rede 50 Hz	Origo™ Arc 420	Origo™ Arc 450
Faixa de Corrente / Tensão	60 A / 22 V - 380 A / 35 V	60 A / 23 V - 400 A / 36 V
Tensão em Vazio	73 V	79 V
Cargas Autorizadas	185 A / 27 V @ 100% 230 A / 29 V @ 60% 380 A / 35 V @ 20%	230 A / 30 V @ 100% 300 A / 32 V @ 60% 400 A / 36 V @ 35%
Tensão de Alimentação	380 V - 50 Hz	380 V - 50 Hz
Potência Aparente	26,3 kVA	30 kVA
	Origo™ Arc 420	Origo™ Arc 450
Classe Térmica	H (180 °C)	H (180 °C)
Dimensões (L x C x A)	570 x 835 x 665 mm	600 x 835 x 710 mm
Peso	108 kg	125 kg
Classe de Proteção	IP 23	IP 23